

THERMOROSSI TR

dodáváme i v kombinaci se **Regulus**

SLUNEČNÍMI KOLEKTORY a TECHNOLOGIÍ



THERMOROSSI TR

LIŠKA SERVIS
TOPENÁŘI založeno 1998, ověřeno praxí
prodej, montáž, servis

Už Vás nebaví přikládat do kamen? Máme pro Vás řešení!
AUTOMATICKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY

- bezobslužný a čistý provoz
- dálkový ovladač
- automatické zapalování
- ovládání po telefonu
- integrovaný zásobník na pelety
- odtahový a spalínový ventilátor

THERMOROSSI ECOTHERM

o výkonu **2,5 až 11 kW**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | Ecotherm 1000 | Ecotherm 1500 | Ecotherm 3001 | Ecotherm 5000 | Ecotherm 6000 | Ecotherm 7000 | Ecotherm 8000 | Ecotherm Insert 49 (krb. vložka) | Ecotherm Insert 60 (krb. vložka) | Ecotherm Slim Thermocomfoff | Ecotherm Slim Quadro |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| tepelný výkon | 2,5 - 7,0 kW | 2,5 - 7,0 kW | 2,5 - 9,0 kW | 3,0 - 9,0 kW | 3,1 - 11,0 kW | 3,1 - 11,0 kW | 3,1 - 11,0 kW | 2,5 - 9,0 kW | 3,0 - 10,0 kW | 2,5 - 7,5 kW | 2,5 - 7,5 kW |
| vytápěný objem | 162 m ³ | 162 m ³ | 216 m ³ | 216 m ³ | 324 m ³ | 324 m ³ | 324 m ³ | 216 m ³ | 324 m ³ | 180 m ³ | 180 m ³ |
| spalovací výkonnost (max) | 80% | 80% | 86% | 86% | 90% | 90% | 90% | 86% | 86% | 80% | 80% |
| el. příkon (min/max) | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W | 65/130 W |
| objem proudu spalín | 9,3 g/s | 9,3 g/s | 5,0 g/s | 5,0 g/s | 13,2 g/s | 13,2 g/s | 13,2 g/s | 5,0 g/s | 5,5 g/s | - | - |
| minimální tah kominu | 0,09 mbar | 0,09 mbar | 0,09 mbar | 0,09 mbar | 0,10 mbar | 0,10 mbar | 0,10 mbar | 0,09 mbar | 0,1 mbar | 0,09 bar | 0,09 bar |
| havarijní termostat | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| kontrola odsávání spalín | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| dálkové ovládání | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| multimediální ovládání Aladino | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| automatické zapalování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| průměr odtahu spalín | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| průměr přívodu exter. vzduchu | - | - | - | - | 50 mm | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - |
| teplovzdušný rozvod | - | - | - | ano | - | ano | - | ano | - | ano | ano |
| kapacita popelníku | - | - | 5 dm ³ | 5 dm ³ | 10,4 dm ³ | 10,4 dm ³ | 10,4 dm ³ | 10,4 dm ³ | 12,0 dm ³ | - | - |
| kapacita náspyky pelet | 14 kg | 14 kg | 16 kg | 14,5 kg | 24 kg | 30 kg | 53 kg | 12 kg | 22 kg | 12 kg | 12 kg |
| spotřeba pelet (min/max) | 0,5/1,4 kg/hod. | 0,5/1,4 kg/hod. | 0,7/2,1 kg/hod. | 0,7/2,1 kg/hod. | 0,8/2,4 kg/hod. | 0,8/2,4 kg/hod. | 0,8/2,4 kg/hod. | 0,7/2,1 kg/hod. | 0,7/2,2 kg/hod. | 0,5/1,5 kg/hod. | 0,5/1,5 kg/hod. |
| doplňování paliva (min/max) | 28/10 hod. | 28/10 hod. | 22,5/7,5 hod. | 22,5/7,5 hod. | 28,7/9,5 hod. | 37/12,5 hod. | 66/22 hod. | 17/5,7 hod. | 31/10 hod. | 24/8 hod. | 24/8 hod. |
| hmotnost | 85 kg | 101 kg | 118 kg | 128 kg | 206/186 kg | 221/189 kg | 233/207 kg | 113 kg | 155 kg | 93 kg | 110 kg |
| rozměry v/š/hl (mm) | 862/429/449 | 958/482/449 | 955/460/484 | 973/460/484 | 1030/750/593 | 1214/616/624 | 1315/750/593 | 490/681/600 | 595/756/712 | 826/973/259 | 887/969/259 |

- založeno 1998 - ověřeno praxí - vsadte na kvalitu
- největší obchodní, montážní, servisní a revizní středisko v ČR
- zkušenosti - nejsme pouze prodejci - máme stovky namontovaných a odzkoušených systémů
- tradice, inovace - jsme ryze topenářsko - instalatérská firma
- konzultace a poradenské služby zdarma, individuální přístup a technická podpora je u nás samozřejmostí
- výrobky skladem - prodejna - vzorkovna
- velký akční radius po celé ČR - montáž, doprava, servis i do vzdálenějších míst pro nás není problém
- nejlepší poměr ceny a kvality na trhu
- ocenění servisák roku 2010, záruční a pozáruční servis, nadstandartní záruky

www.LISKA-SERVIS.com
TOPENÁŘI



Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit a vhodně vybrat zdroj vytápění a ohřevu vody pro Váš objekt, montáž zrealizovat a vyřídit dotaci.

Nesvačily 9, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.(info linka): 603 781 746, tel/fax: 317 793 865

Regulus
www.regulus.cz

www.liska-servis.com

změny a tiskové chyby vyhrazeny

THERMOROSSI TR
www.thermorossi.info

>90% účinnost
= nízká spotřeba peletek

Slim Quadro

Ecotherm 8000 Maiolica

Krbová vložka Insert 60

multimediální ovládání Aladino

7000 Metalcolor

3001 Maiolica

6000 Metalcolor

7000 Inox

Krbová vložka Insert 49

kompletní sortiment na
www.liska-servis.com

THERMOROSSI^{tr} ECOTHERM

1000

nejprodávanejší typ

nejlepší poměr výkonu a vybavenosti na trhu !!!

malá, vysoce účinná, levná
a spolehlivá kamna na pelety

příklady našich montáží



Barevná provedení ECOTHERM 1000



Krbová kamna a krbové vložky ECOTHERM

jsou plně automatická krbová kamna na dřevěné peletky, která slouží k teplovzdušnému vytápění rekreačních objektů, chat a chalup kde vynikne jejich celodenní bezobslužný provoz. Mohou ale sloužit i k topení v rodinných domech či kancelářích kde je požadavek na čistý a automatický provoz.

PELETKY

jsou granulované čisté piliny lisované pod vysokým tlakem do tvaru válečků tloušťky 6 mm a délky do 20 mm.

Jejich výhřevnost je vyšší, než u hnědého uhlí, a přitom mají popelnatost do 1%.

Popel z peletek je možné využít jako vynikající organické hnojivo obsahující mnoho stopových prvků.

Z hlediska CO2 jsou k přírodě neutrální tzn., že jejich spalováním nedochází ke skleníkovému efektu, který zapříčiňuje globální oteplování.

Všechna kamna a krbové vložky

ECOTHERM mají automatické

zapalování i přikládání

a ZÁSOBNÍK NA PALIVO VYDRŽÍ NA 1 PŘÍLOŽENÍ AŽ 66 HODIN.

Pro pohodlnější ovládání je dodáváno dálkové ovládání nebo multimediální ovládání

Aladino, které zobrazuje provozní stavy kamen, slouží jako týdenní termostat a na některé stavy upozorňuje hlasem.



PRINCIP ČINNOSTI:

po sepnutí kamen si šnekový podavač začne přikládat peletky do hořáčku, kde se elektricky zapálí.

To trvá cca 5 - 10 minut. Po ohřátí tělesa kamen sepne cirkulační ventilátor, který v zadní spodní části nasává přes mechanický filtr chladnější vzduch od podlahy, ohřívá jej a vyfukuje zpět do místnosti. Tím je zajištěna nucená cirkulace a stejnoměrné prohřátí vzduchu v celém vytápěném prostoru. Plus teplovzdušný rozvod do dalších místností.

Odvod spalin je zajištěn spalinovým ventilátorem, takže odpadají problémy s komínovým tahem. To umožňuje použít tato topidla např. v podkrovních bytech, půdních vestavbách a všude tam, kde není možné zajistit potřebný komínový tah pro klasická kamna. SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE PŘÍVODU spalovacího vzduchu zajišťuje automatické čištění skla i hořáčku, takže čištění je možné provádět jednou za týden.

ECOTHERM je možné ovládat i mobilním telefonem. Tak si zajistíte, že na víkend přijedete již do příjemně vyhřáté chalupy.



Odkouření kamen průměr 80 mm s odťahovým ventilátorem - nenáročná na komínový tah. Vhodné i pro vytápění podkrovních bytů.



ECOTHERM 1000 Antracit Easy



ECOTHERM 1000 Antracit Rosso



Dálkové ovládání